KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr Tynk-A/17.01

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
   THERMATynk-A STRUKTURALNY TYNK AKRYLOWY
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:** THERMATynk-A
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
   Przeznaczony do ręcznego wykonywania tynków cienkowarstwowych wewnątrz i na zewnątrz budynków.
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
   ARSANIT sp. z o.o.
   ul. Obwodowa 17
   PL 41-100 Siemianowice Śląskie

   Zakład produkcyjny
   ul. Obwodowa 17
   PL 41-100 Siemianowice Śląskie
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:**
   Nie dotyczy
6. **Krajowy system zastosowany do oceny weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
   System 2+
7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**
   7a. Polska Norma wyrobu:
   Nie dotyczy
   7b. Krajowa ocena techniczna:
   APROBATA TECHNICZNA ITB
   AT-15-6738/2011 + Aneks 1
   Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
   INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, WARSZAWA
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
   Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
   Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
   AC 086
   CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
   Nr 72/10-ZKP-069-01
8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WYROBU BUDOWLANEGO DLA ZAMIERZONEGO ZASTOSOWANIA LUB ZASTOSOWAŃ	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE		UWAGI
	BARANEK	KORNIK	
Wygląd	ciekła, jednorodna masa, o barwie zgodnej z wzornikiem producenta		
Zawartość suchej substancji w temp. 105°C, %	82,1 ± 4,1	83,9 ± 4,4	
Zawartość popiołu, %, w temp.: • 450°C • 900°C	 91,2± 4,5 56,6 ± 2,6	 91,2± 4,5 73,1 ± 3,6	
Gęstość objętościowa, g/cm^3	1,88 ± 10 %	1,85 ± 10 %	
Odporność na powstawanie rys skurczowych	brak rys w warstwie o grubości równej średnicy największego ziarna		

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał(-a):

Radosław Marciniec, Kierownik Laboratorium
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

w Siemianowicach Śląskich dnia 02.01.2017 r.
(miejsce i data wydania)

Kierownik Laboratorium
ARSANIT Sp. z o.o.
(podpis)
Radosław Marciniec