

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

CERAMIK CG-08

**2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Klejenie płytek wewnątrz i na zewnątrz.

**3. Producent:**

ARSANIT sp. z o.o.

ul. Obwodowa 17

PL 41-100 Siemianowice Śląskie

**4. System(y) oceny weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

System 3

**5. Norma zharmonizowana:**

EN 12004:2007+A1:2012

Kleje do płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie

**5a. Jednostka lub jednostki notyfikowane:**

INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH – Nr notyfikacji 1487

**6. Deklarowane właściwości użytkowe:**

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Reakcji na ogień	Klasa F/F <sub>fl</sub>	EN 12004:2007+A1:2012
Przyczepność początkowa	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Patrz Karta Charakterystyki	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Radostaw Marciniak

(imię i nazwisko)

w Siemianowicach Śląskich dnia 22.05.2018 r.

(miejsce) (data wydania)

Kierownik Laboratorium

ARSANIT Sp. z o.o.



(podpis)  
Radostaw Marciniak