



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr TM/19.01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Arte-Tynk TM

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Na zewnętrzne ściany, sufity i słupy

3. Producent:

ARSANIT sp. z o.o.
ul. Obwodowa 17
PL 41-100 Siemianowice Śląskie

4. System(y) oceny weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

5. Norma zharmonizowana:

EN 998-1:2016

5a. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Reakcji na ogień	Klasa A1	EN 998-1:2016
Absorbpcja wody	W _c 2	
Przepuszczalność pary wodnej	$\mu \leq 85$	
Przyczepność	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$ – FP: A, B	
Przewodność cieplna/Gęstość	($\lambda_{10, dry}$) 0,82 [W/(m·K)]/1 800 kg/m ³ (średnia wartość tabelaryczna; P = 50% wg EN 1745:2012, Tablica A.12)	
Trwałość	Mrozoodporna	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Radosław Marciniak

w Siemianowicach Śląskich dnia 04.02.2019 r.

GLÓWNY TECHNOLOG


mgr inż. Radosław Marciniak