



# ARTE ZION TM

## ŚRODEK ANTYADHEZYJNY STOSOWANY PRZY MODELOWANIU STRUKTURY DREWNA

2021-11-30\_PL

- **środek antyadhezyjny stosowany przy modelowaniu struktury drewna z użyciem matrycy silikonowej**
- **łatwy w stosowaniu**
- **gotowy do użycia**

#### ZASTOSOWANIE:

Środek antyadhezyjny Arte-Zion TM stosowany jest przy modelowaniu struktury drewna z użyciem matrycy silikonowej odciskanej w tynku Arte-Tynk TM.

#### WYKONANIE:

Środek Arte-Zion TM nakładać równomiernie na matrycę silikonową przy użyciu pędzla, nie tworząc kałuż, w trakcie modelowania struktury drewna kontrolować jakość odciskanej faktury i w miarę potrzeb cyklicznie powtarzać nakładanie preparatu antyadhezyjnego na matrycę silikonową. Nałożenie zbyt małej ilości środka antyadhezyjnego na matrycę silikonową może spowodować przyklejanie się tynku do matrycy, co skutkuje gorszą jakością odcisniętej faktury.

#### UWAGA:

Prace należy wykonywać przy temperaturze od +5°C do 25 °C. dokładnie wietrzyć pomieszczenia, w których się pracuje (w razie potrzeby stosować odciąg). Nie wylewać resztek do kanalizacji. Unikać wdychania oparów. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nie jeść i nie palić podczas pracy z użyciem mieszaniny. Umyć ręce po zakończeniu pracy z preparatem. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.

#### SKŁADOWANIE:

Do 24 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Przechowywać produkt w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych, źródeł ciepła oraz środków silnie utleniających.

#### OPAKOWANIA:

Wiadro 5 l, paleta 72 wiadra, 360 l

#### DANE TECHNICZNE:

Skład	Mieszanka wysokorafinowanych olejów mineralnych
Gęstość	0,85 kg/dm <sup>3</sup>
Orientacyjne zużycie	ok. 0,1 l/m <sup>2</sup> wykonanej faktury tynku