

B-TON KONAKT



2021-11-25_PL

- **środek ulepszający i gruntujący**
- **podłoża do tynków**
- **gotowy do użycia (wymieszać)**
- **wysoka przyczepność**
- **duża wydajność**
- **stosowany wewnątrz i na zewnątrz**

ZASTOSOWANIE:

Środek B-ton Kontakt przeznaczony jest pod tynki cementowo-wapienne oraz gipsowe. Służy do podłoża o dużym zagęszczeniu i małej chłonności. Jest zalecany do gładkich powierzchni betonowych.

WŁAŚCIWOŚCI:

Wzmacnia podłoże, wyrównuje jego chłonność, ułatwia nakładanie tynku. Wpływa na trwałe połączenie tynku – zapobiega odpajaniu i pękaniu. Tworzy mostek szczepny - warstwę kontaktową, co zapewnia wysoką adhezję zespolonych warstw systemu. Produkt oparty na bazie mieszanin dyspersji polimerowych oraz specjalistycznym domieszkach modyfikujących oraz wypełniaczy wapiennych i kwarcowych nie zmniejszających paroprzepuszczalności.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed użyciem dobrze wymieszać produkt. Temperatura podłoża, materiału i powietrza w momencie obróbki od +5°C do +25°C. B-ton Kontakt nierozcieńczony наносimy rolką, szczotką. Podłoże powinno być nośne, nie przemarznęte, odpylone, nie hydrofobowe, wolne od wykwitów i luźnych części. Środek należy pozostawić do wyschnięcia na min. 3 h. Po zakończonej pracy narzędzia oczyścić wodą.

ZUŻYCIE:

Średnie zużycie ok. 0,3 kg/m²

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Przechowywać w chłodnym pomieszczeniu w oryginalnych opakowaniach. **CHRONIĆ PRZED PRZEGRZANIEM I MROZEM!**

OKRES PRZYDATNOŚCI:

9 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

OPAKOWANIE:

Wiadro 15 kg, paleta 44 wiadra, 660 kg

DANE TECHNICZNE:

Skład	spoiwa organiczne, woda, piasek kwarcowy, dodatki
Barwa	różowy
Gęstość	1,5 g/cm ³
Rozcieńczanie, czyszczenie narzędzi	zaschnięty produkt można czyścić acetonem
Średnie zużycie	0,3 kg/m ²
Temperatura stosowania	+5°C do +25°C
Nanoszenie	nanosić rolką lub szczotką na podłoże
Czas wysychania powłoki w temp. (20 ± 2)° C i wilg. Wzgl. Powietrza (55 ± 5) %	min. 3h
Specyfikacja techniczna	PN-C-81906:2003