

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

HYDROISOLATOR 1K

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wszystkie instalacje zewnętrzne i baseny pod płytkami ceramicznymi.

3. Producent:

ARSANIT sp. z o.o.
ul. Obwodowa 17
PL 41-100 Siemianowice Śląskie

4. System(y) oceny weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4
System 3 (wodoszczelność)

5. Norma zharmonizowana:

EN 14891:2012/AC:2012

5a. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH – Nr notyfikacji 1487

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012/AC:2012
Wodoszczelność	Brak przenikania	
Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego: - przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci: - przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość w warunkach działania wody wapiennej: - przyczepność po działaniu wody wapiennej	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania - przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Radostaw Marciniak

w Siemianowicach Śląskich dnia 28.05.2019 r.

Kierownik Technolog
Radostaw Marciniak
mgr inż. Radostaw Marciniak